

Pöttinger TOP 1252

Hybridní čtyřrotorový
shrnovač



97+285.08.1007


PÖTTINGER



TOP 1252

Maximální výkonnost s komfortem:

Široký při práci, úzký a nízký při přepravě, aniž musí řidič vystoupit.

Společnost Pöttinger vyvinula novým čtyřrotorovým shrnovačem jedinečnou hybridní techniku – vpředu hydraulika, vzadu mechanika. Hydraulický pohon předního rotoru umožňuje sklopení ramen pro přepravní výšku pouze 4 m bez nutnosti sejmutí ramen s prsty nebo sklopení ochranných prvků. Namáhavé přestavení stroje do transportní polohy se tak stalo minulostí.

Vysoká životnost díky robustní konstrukci

- Pevná konstrukce rámu
- Vysoce dimenzovaný rotor TopTech
- Jedinečný kombinovaný pohon

Perfektní přizpůsobení povrchu pro čisté krmivo

- Multifunkční kopírovací kolo
- Možnost nastavení příčného sklonu rotoru

Spolehlivé a pohodlné použití


- Uzavřený rotor s trvalým mazáním
- Snadná výměna ramen s prsty
- Převoz po pozemních komunikacích bez nutnosti sejmutí ramen s prsty

Z pole na silnici, aniž musí řidič vystoupit



Spolehlivé rotory TopTech

Shrnovač TOP 1252 se vyznačuje velkou výkonností, dokonalým kopírováním terénu a vysokou životností – čtyřrotorová technika budoucnosti. Pevná rámová konstrukce a vysoce dimenzovaný rotor TopTech jsou navrženy pro nejtěžší nasazení. Promyšlené technické detaily umožňují spolehlivé a současně pohodlné použití – u prachotěsné konstrukce rotoru není nutná kontrola ani výměna oleje – odpadají problémy s těsností. I převodovka rotoru je utěsněna a dlouhodobě mazána tekutým mazivem.



Vodící dráha z vysoce jakostní slitiny s velkým průměrem zajišťuje lehké a přesné vedení vodících kladek. Ocelové kladky jsou bezúdržbové a mají dlouhou životnost. Díky širokému rozestupu kluzných ložisek ramen s prsty je zaručena vysoká stabilita – již dlouho osvědčená technika Pöttinger.



Bezproblémová údržba: Rameno a kladku lze v případě potřeby snadno a rychle vyměnit po uvolnění pouze dvou šroubů. Žádné problémy s mazivem.



Dokonalé přizpůsobení povrchu Technika splňuje veškerá přání ohledně přizpůsobení povrchu – zavěšení rotorů uložené na kloubech pro dokonalé přizpůsobení každému terénu.

TOP 1252 s multifunkčním čelním kopírovacím kolečkem

Zavěšení rotorů uložené na kloubech, tandemové nápravy se sklopnými koly a multifunkční kopírovací kolečko zaručují precizní vedení prstů. Výsledkem je nejvyšší kvalita krmiva a zároveň šetrnost vůči drnům.

Na přání lze zařízení vybavit šestým kolečkem uvnitř rotoru. Díky tomu lze rotor přemístěním multifunkčního čelního kopírovacího kolečka snadno a rychle přestavit (sklizeň slámy). Tato technika pro kopírování povrchu je jedinečná a splňuje i nejvyšší požadavky.



Ovládání

probíhá pomocí hydraulických přípojek traktoru nebo na přání pomocí pohodlného ovládání Power Control.



TOP 1252

Pracovní šířka	9,50 – 12,50 m
Ramena s prsty	4 x 13
Převravní šířka	3,0 m
Převravní výška	4,0 m
Min. výkon traktoru kW/k	66 / 90
Pneumatiky podvozku	19/45-17
Hmotnost	5400 kg

Technické údaje se mohou měnit.



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon 07248 / 600-0
Telefax 07248 / 600-513
landtechnik@poettinger.at
www.poettinger.at

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánské náměstí 4/5
602 00 Brno
Tel/Fax: 00420 – 542 216 790
pottinger@poettinger.cz